HG® professionele ontstopper

Gebruiksaanwijzing

HG "professionele ontstopper" is een extreem krachtige ontstopper op basis van onder andere zwavelzuur, speciaal ontwikkeld voor de (semi)professionele klusser. Deze ontstopper lost de meest zware (organische) verstoppingen, waaronder verstoppingen veroorzaakt door alle soorten vet, etensresten, haar, huidvetten, zeepresten, maar ook papier en andere afbreekbare materialen snel en effectief op. Dit product werkt niet bij (anorganische) verstoppingen veroorzaakt door bijvoorbeeld cement, bouwafval of andere niet-afbreekbare materialen.

Veilig werken volgens de gebruiksaanwijzing is noodzakelijk om verwondingen en schade te voorkomen!

- Indien het een volledige verstopping betreft en er water in de spoelbak of wastafel staat, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen. In de afvoer moet wel water blijven staan.
- Mocht u de sifon hebben laten leeglopen, deze eerst weer afsluiten en vol laten lopen met water. Water in het sifon/afvoer is noodzakelijk voor het beste resultaat.
- Zet vervolgens eerst de veiligheidsbril **(Afb 1)** op en trek de bijgeleverde handschoenen aan **(Afb 2).**
- Zet de trechter in de afvoer **(Afb 3)**. Bij gootstenen met een vuilzeefje eerst het vuilzeefje verwijderen en vervolgens de trechter in de afvoer steken. Zorg ervoor dat de trechter stevig vast staat. **(Afb. 4).**
- Houdt de fles rechtop, zorg dat deze niet kan omvallen en draai de kinderveilige sluiting van de fles. Verwijder daarna, met behulp van een scherp mesje, voorzichtig de seal. Geadviseerd wordt om de seal nog voor een klein stukje aan de fles vast te laten zitten.
- Spoel het gebruikte mesje direct grondig af.
- Indien de seal wel volledig is verwijderd, doe deze dan in een plastic zakje, bijv. een boterhamzakje. Knoop deze dicht en gooi het in de afvalcontainer.
- Giet het hele flesje met HG "professionele ontstopper" voorzichtig en langzaam, door de trechter, leeg in de afvoer. Zorg dat de trechter tijdens het gieten niet verder dan voor de helft gevuld wordt en voorkom dat de trechter overloopt **(Afb 5).**
- Laat de trechter na het leeggieten van de fles in de afvoer zitten.
- Draai de dop direct na het leeggieten weer terug op de fles.
- De handschoenen niet afspoelen onder de kraan. Mocht er namelijk wat product op de handschoenen zitten, dan ontstaat in combinatie met water hierbij grote warmte waardoor u zich kunt branden. Trek de handschoenen daarom voorzichtig binnenstebuiten uit **(Afb 6)** (vermijd hierbij direct contact met de huid) en stop ze vervolgens in een plastic zakje, bijv. een boterhamzakje, knoop deze dicht en gooi het in de afvalcontainer.
- Laat de ontstopper gedurende 10 minuten (niet korter, maar ook niet langer!) inwerken.
- Spoel de afvoer daarna goed door met ruim water te beginnen met het voorzichtig goed afspoelen van de trechter. Voorkom hierbij spatten en aanraking met eventuele resten (paarse kleur) van de HG "professionele ontstopper".
- Doe het lege flesje ontstopper (met de dop erop) in de bak voor klein chemisch afval.
- Stop de trechter in een plastic zakje, bijv. een boterhamzakje, knoop deze dicht en gooi het in de afvalcontainer.
- Zet tot slot de veiligheidsbril af.
- Indien de verstopping nog niet is verholpen, de behandeling herhalen of een professionele loodgieter de afvoer laten ontstoppen. Meldt u aan de loodgieter altijd dat u dit product heeft gebruikt en toon hem de verpakking.

WAARSCHUWINGEN

• Gebruik de HG "professionele ontstopper" nooit in combinatie met andere producten zoals andere ontstoppers, chloorproducten etc. Hierbij kunnen zeer heftige en gevaarlijke reacties plaatsvinden. ***• Gebruik dit product nooit in loden afvoeren.*** • Vermijd het contact met chroom, aluminium, gegalvaniseerd metaal, roestvrijstaal, email, porselein, acryl etc, want deze oppervlakken kunnen hierdoor beschadigen als gevolg van etsing of verkleuring. (Verkleuringen van oppervlakken van roestvrijstaal door contact met dit product kunnen, in vrijwel alle gevallen, goed verholpen worden met behulp van HG "staal-polish".) ***• Zorg voor een goede ventilatie tijdens het gebruik. • Mocht er bij het gebruik van deze ontstopper dampen vrijkomen, adem deze dan niet in!*** • Indien de HG "professionele ontstopper" is gemorst draag bij het opruimen hiervan dan altijd de bijgeleverde handschoenen. • Neem het product op met doeken en dompel deze vervolgens direct in een emmer met water. • De doeken zullen snel door het product aangetast worden. • Spoel de doeken vervolgens goed uit gooi deze weg. ***• Indien door het gebruik van dit product de verstopping onverhoopt toch niet is verholpen en een professionele loodgieter ingeschakeld wordt, deze persoon vooraf attenderen op het gebruik van HG "professionele ontstopper", aangezien dit nog in de leidingen aanwezig kan zijn.*** • Dit product verwijdert geen verstoppingen door cement, bouwafval of andere niet afbreekbare materialen.

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Nederland,
Tel.: +31 (0)36-5494700

REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN?
www.HG.eu



0561700400000 1402

HG® déboucheur professionnel Mode d'emploi

HG "déboucheur professionnel" est un déboucheur extrêmement puissant à base d'acide sulfurique, conçu spécialement pour le bricoleur (semi-)professionnel. Ce déboucheur élimine de façon rapide et efficace les obstructions (organiques) les plus tenaces, notamment les obstructions causées par les graisses, les restes d'aliments, les cheveux, les graisses de la peau, les restes de savon, mais aussi par du papier et d'autres matériaux dégradables. Ce produit ne fonctionne pas en cas d'obstructions (inorganiques) causées, par exemple, par du ciment, des déchets de matériaux de construction ou d'autres matériaux non dégradables.

Il est nécessaire de travailler en toute sécurité en suivant le mode d'emploi pour éviter des blessures et des dommages!

- En cas d'obstruction totale et de présence d'eau dans l'évier ou le lavabo, enlevez d'abord autant que possible l'eau. Il doit cependant rester de l'eau dans l'écoulement.
- Si vous avez vidé le siphon, vous devez d'abord le refermer et le remplir d'eau. La présence d'eau dans le siphon/l'écoulement est nécessaire pour obtenir un bon résultat.
- Mettez ensuite les lunettes de sécurité **(photo 1)** et enfilez les gants fournis **(photo 2).**
- Insérez l'entonnoir dans l'écoulement **(photo 3)**. Si l'évier est doté d'un tamis, retirez d'abord ce dernier avant d'insérer l'entonnoir dans l'écoulement. Mettez l'entonnoir fermement en place **(photo 4).**
- Tenez la bouteille droite, veillez à ce qu'elle ne puisse pas se renverser et dévissez le bouchon de sécurité enfants du flacon. À l'aide d'un couteau aiguisé, ouvrez ensuite délicatement l'opercule de protection. Il est recommandé de laisser l'opercule ouvert attaché au flacon.
- Rincez immédiatement et minutieusement le couteau que vous venez d'utiliser.
- Si vous avez retiré l'opercule en entier, mettez-le dans un sachet en plastique, par exemple un sachet à tartines. Fermez le sachet et jetez-le dans le conteneur à ordures.
- Versez l'intégralité du flacon de HG "déboucheur professionnel", doucement et lentement, dans l'entonnoir situé dans l'écoulement. Lors du versement, veillez à ne pas dépasser la moitié de l'entonnoir pour éviter tout débordement **(photo 5).**
- Une fois le flacon vidé, laissez l'entonnoir dans l'écoulement.
- Rebouchez immédiatement le flacon.
- Ne rincez pas les gants sous le robinet. Si des restes de produit se trouvent sur les gants et entrent en contact avec l'eau, une grande chaleur peut se produire et vous risqueriez de vous brûler. Retirez donc prudemment les gants à l'envers **(photo 6)** (en évitant tout contact direct avec la peau) et mettez-les dans un sachet en plastique, par exemple un sachet à tartines. Fermez le sachet et jetez-le dans le conteneur à ordures.
- Laissez le déboucheur agir pendant 10 minutes (ni plus ni moins longtemps!).
- Commencez par rincer l'entonnoir avec précaution, puis rincez l'écoulement avec une grande quantité d'eau. Évitez de gicler et toucher les éventuels restes (de couleur violette) de HG "déboucheur professionnel".
- Mettez le flacon de déboucheur vide (rebouché) dans le conteneur dédié aux déchets chimiques ménagers.
- Mettez l'entonnoir dans un sachet en plastique, par exemple un sachet à tartines. Fermez le sachet et jetez-le dans le conteneur à ordures.
- Pour finir, enlevez les lunettes de sécurité.
- Si l'obstruction persiste, répétez l'opération ou faites appel à un plombier pour déboucher l'écoulement. Veuillez toujours indiquer au plombier que vous avez utilisé ce produit et lui montrer l'emballage.

AVERTISSEMENTS

• N'utilisez jamais HG "déboucheur professionnel" en combinaison avec d'autres produits comme une autre sorte de déboucheur, un produit à base de chlore, etc. Il peut en résulter des réactions graves et dangereuses. ***• N'utilisez jamais ce produit dans un écoulement en plomb.*** • Évitez tout contact avec du chrome, de l'aluminium, du métal galvanisé, de l'acier inoxydable, de l'émail, de la porcelaine, de l'acrylique, etc. car ces surfaces risquent d'être endommagées par la corrosion ou de se décolorer. (Il est possible, dans la plupart des cas, de remédier à la décoloration d'une surface en acier inoxydable suite au contact avec ce produit en utilisant HG "polish acier".) ***• Veillez à bien ventiler la pièce lors de l'utilisation. • Si des vapeurs se dégagent lors de l'utilisation, ne les inhalez pas!*** • Si vous renversez du HG "déboucheur professionnel", portez toujours les gants fournis pour nettoyer. • Essuyez le produit avec un chiffon et plongez celui-ci directement dans un seau contenant de l'eau. • Le produit risque d'ataquer rapidement le chiffon. • Rincez soigneusement le chiffon et jetez-le. ***• Si, contre toute attente, l'obstruction persiste malgré l'utilisation de ce produit et que vous faites appel à un plombier, indiquez-lui que vous avez utilisé HG "déboucheur professionnel", étant donné qu'il peut encore rester du produit dans la canalisation.*** • Ce produit n'élimine pas les obstructions causées par le ciment, les déchets de matériaux de construction ou d'autres matériaux non dégradables.

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Nederland,
Tel.: +31 (0)36-5494700

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN? www.HG.eu



0561700400000 1402